



## Einfachheit in Ihrer stärksten Form



### INNOVATION

- ✓ CUSTOM MADE - SSO\*  
Herstellung der Maschine  
nach Kundenwunsch - die  
leistungsstärkste Lösung



### PERFORMANCE

- ✓ VERTIKALE SCHNECKEN in  
durchgängiger Spiralform
- ✓ VERSTÄRKTER  
Wannenboden und stärkere  
Wände




### PEOPLE

- ✓ ORIGINAL ERSATZTEILE
- ✓ QUALIFIZIERTE  
KUNDENBETREUUNG


## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



- ✓ Vertikalmischer mit einer oder zwei Schnecken
- ✓ Stärke Wannensboden 20 mm, Wand 8 mm, Schneckenwindung 15 mm
- ✓ Höhenverstellbare Deichsel
- ✓ Direktaustrag vorne rechts
- ✓ Industrie-Winkelgetriebe
- ✓ Eine Geschwindigkeit der Mischschnecke
- ✓ Betätigung der Entladeklapp über Schlepperhydraulik
- ✓ Mechanischer Stützfuß
- ✓ Zwei mechanische Gegenschnitten
- ✓ Wiegesystem mit drei Wiegesensoren
- ✓ Geschützte Gelenkwelle

		<b>HIGUMA / 1 - A</b> Mit Strohring				
		5 / 1 A	8 / 1 A	10 / 1 A	12 / 1 A	14 / 1 A
<b>HIGUMA</b>						
Fassungsvermögen	m <sup>3</sup>	5	8	10	12	14
Anzahl Schnecken		1	1	1	1	1
Länge	mm	3800	4300	4500	4700	4800
Max. Breite	mm	1650	2150	2350	2500	2500
Höhe	mm	2350	2630	2680	2780	2980
Radgröße		30.11-14,5	245/70 17.5	245/70 17.5	245/70 17.5	245/70 17.5
Anzahl Achsen		1	1	1	1	1
Anzahl Räder		2	2	2	2	2
Kraft bedarf	HP	45	60	70	80	100
Zapfwelldrehzahl	rpm	540	540	540	540	540
Schneckendrehzahl	rpm	26	26	26	26	26
Gewicht	Kg	2200	3000	3100	3500	3600

<b>HIGUMA / 1 - S</b> Mit konischem Aufsatz			
9 / 1 S	11 / 1 S	13 / 1 S	15 / 1 S
9	11	13	15
1	1	1	1
4300	4500	4700	4800
2150	2350	2500	2500
2830	2880	2980	3150
245/70 17.5	245/70 17.5	245/70 17.5	215/75 17.5
1	1	1	1
2	2	2	4
60	70	80	100
540	540	540	540
26	26	26	26
3000	3100	3500	3600

		<b>HIGUMA / 2 - A</b> Mit Strohring				
		12 / 2 A	14 / 2 A	16 / 2 A	18 / 2 A	20 / 2 A
<b>HIGUMA</b>						
Fassungsvermögen	m <sup>3</sup>	12	14	16	18	20
Anzahl Schnecken		2	2	2	2	2
Länge	mm	7000	7100	7200	7300	7600
Max. Breite	mm	2150	2150	2150	2150	2300
Höhe	mm	2250	2450	2650	2850	2750
Radgröße		245/70 17.5	245/70 17.5	215/75 17.5	215/75 17.5	215/75 17.5
Anzahl Achsen		1	1	1	1	1
Anzahl Räder		2	2	4	4	4
Kraft bedarf	HP	70	80	90	100	120
Zapfwelldrehzahl	rpm	540	540	540	540	540
Schneckendrehzahl	rpm	26	26	26	26	26
Gewicht	Kg	5000	5500	6000	6400	7000

<b>HIGUMA / 2 - S</b> Mit konischem Aufsatz			
13 / 2 S	15 / 2 S	17 / 2 S	19 / 2 S
13	15	17	19
2	2	2	2
7000	7100	7200	7300
2150	2150	2150	2150
2350	2550	2750	2950
245/70 17.5	245/70 17.5	215/75 17.5	215/75 17.5
1	1	1	1
2	2	4	4
80	90	100	110
540	540	540	540
26	26	26	26
5200	5700	6200	6700

Die aufgeführten Daten und technischen Spezifikationen können je nach individueller Ausstattung der Maschine variieren. Sgariboldi behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen und Modifizierungen vorzunehmen.

*\*optional, auf Anfrage*



+39 0377 430 405  
[www.sgariboldi.it](http://www.sgariboldi.it)  
[info@sgariboldi.it](mailto:info@sgariboldi.it)  
[sgariboldi.official](https://www.facebook.com/sgariboldi.official)



+39 0377 430 415  
 +39 347 430 27 11  
[marketing@sgariboldi.it](mailto:marketing@sgariboldi.it)  
[@sgariboldi.official](https://www.instagram.com/sgariboldi.official)

